

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	P O N Y	Junior - MT +)	CH 7073
Erkennungsmerkmale	"Junior MT" + "CH 7073" a.H.Pl.vorn a.Steuerrohr.-"CH 7073"links a. Motortragblech "Hilfsmotor SACHS 50/2ML-0,8 PS-CH"a.Motorpl.-"30 km"a.Zylinderfuss eingeg.		
Gültig ab	Rahmen Nr. 90746400	Motor Nr. 4498851	
Hersteller des Rahmens	KTM, Mattighofen (A) Importeur: AMSLER & Co., Feuerthalen/ZH		
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	links auf Motortragblech		
Motor Nr. befindet sich	links, vorn auf Motorgehäuse, angenietete Plakette		
Motor:	Marke SACHS	Typ 50-2 ML - CH	Lage Mitte, unten
*)	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung 38 mm	Kolbenhub 42 mm	Hubraum 47 ccm
	Nutzleistung 0,8 DIN - PS	bei Drehzahl 2750 U/min.	Triebstoff B
Bauart:	Rahmen <u>Binrohr offen, gefederte Vorderradgabel</u>		
	Lenkstange vertikal verstellbar 75 mm	Sattel vertikal verstellbar 100 mm	
	Bremse: V. Rad <u>mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts,</u>	SACHS	
	Bremse: H. Rad <u>mechanisch, Innenbacken, Rücktritt</u>	SACHS HR 90 V	
	Räder: vorne <u>Leichtmetallfelge</u>	hinten <u>Leichtmetallfelge</u>	
	Bereifung: vorne <u>23 x 2.00</u>	Pneutragkraft 90 kg	
	" hinten <u>23 x 2.00</u>	" " 90 kg	
	Tretvorrichtung <u>separat (4,20m)</u>	Länge der Kurbelarme 155 mm	
	Getriebe <u>mechanisch</u>	Anzahl Gänge 2	
	Kupplung <u>Zweischeiben, Hebel links</u>		
**)	Kraftübertragung <u>auf das Hinterrad, durch Kette.- Uebersetzungsverhältnis 15x40 Zähne</u> <u>Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst.</u>		

Gewichte in kg	Leergewicht	41,8	Masse	Länge	1770
	Nutzlast	118,2	in	Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	160	mm	Angetr. Rod Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	160		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1150

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA oder ZKW 15 W	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
	Schlusslicht	elektrisch 2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6V/ 17 W
	Rückstrahler	separat unter Schlusslicht	Grösse	11 cm*
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/12-Düse 56
	Zollblei	-	Tankinhalt	3,8 Liter
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023 oder M 1335 M/I		
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung (Gewindebohrung)		
Diebstahlsicherung:	vorhanden	Pedalrückstrahler:	vorhanden	

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	67	dB gemessen bei 30 Km/Std 5100 U/min	(Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = 90846980 - Motor-Nr. 5981854

+) Ausführung mit gefedertem Vorderradgabel.

*) Motor: Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung \varnothing 2 x 13 mm.

***) Kettenantrieb: Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisherige Ritzeltypen konisch). 14-zählige Ritzel werden für bessere Bergtauglichkeit verwendet. Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 13.10.69